








# DE'LONGHI ESAM 55XX MIT DISPLAY

## KOMPONENTEN-TESTMODUS


Taste	Bauteil	Display Text	Funktion
		<b>LOAD TEST MODE</b>	Um den Testmodus zu starten die '1 Tassen-Taste' und 'Wasser-Taste' drücken und den Netzstecker einstecken, warten bis im Display <b>LOAD TEST MODE</b> erscheint, dann Tasten los lassen
<b>P</b>	Heizung	<b>HEATER ON</b>	Die Heizung wird angesteuert so lange die Taste 'P' gedrückt wird
	Pumpe	<b>PUMP ON</b>	Pumpe wird angesteuert so lange die 'Heißwasser-Taste' gedrückt wird. Wird nur mit gefülltem Wassertank angesteuert
	Mahlwerk	<b>GRINDER ON</b>	Mahlwerk wird angesteuert so lange die 'Spülen-Taste' gedrückt wird.
	Antrieb auf und ab	<b>MOTOR UP</b> <b>MOTOR DOWN</b>	Beim Drücken der '2 Tassen-Taste' fährt der Brühgruppenantrieb nach oben. Nach Erreichen des oberen Endschalters erscheint <b>LIMIT SWITCH UP</b> im Display. Beim nochmaligen Drücken der Taste fährt der Antrieb wieder nach unten. Wenn er ganz unten angekommen ist erscheint <b>LIMIT SWITCH DOWN</b> im Display
	Magnetventil 1 + Magnetventil 2	<b>EV1 ON</b> <b>EV2 ON</b>	Beim Drücken der 'Ein/Aus-Taste' fährt werden beide Magnetventile / Solenoidventile angesteuert
	Magnetventil 1	<b>EV1 ON</b>	Beim Drücken der '1 Tasse-Taste' wird das hintere Solenoidventil angesteuert.
	Magnetventil 2	<b>EV2 ON</b>	Beim Drücken der 'Kaffee aroma-Taste' wird das Dampfventil angesteuert
<b>CAPPUCCINO</b>	Dampfheizung	<b>VAPORIZER ON</b>	Beim Drücken der 'CAPPUCCINO-Taste' wird die Dampfheizung angesteuert so lange die Taste gedrückt bleibt.

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html>

# DE'LONGHI ESAM 55XX MIT DISPLAY

## DISPLAY/TASTEN-TESTMODUS

Taste	Display Text	Funktion
	DISPLAY TEST MODE	Um den Displaytestmodus zu starten die '2 Tassen-Taste' und 'Heißwasser-Taste' drücken und den Netzstecker einstecken. Wenn im Display DISPLAY TEST MODE erscheint, die Tasten los lassen.
	BUTTON XX	Beim Drücken der einzelnen Tasten erscheint die Nummer der Taste im Display
		Den Drehregler in der Mitte kann durch Drehen getestet werden. Im Display wird die Stellung des Reglers dann grafisch angezeigt
		Zum Beenden des 'TEST MODUS' und 'DISPLAY TEST MODUS' den Netzstecker ziehen

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html>

## **Haftungsausschluss**

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

## **Urheberrecht**

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

## **Markenrecht**

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

**Wichtig! Der Automat muss vor dem Öffnen vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)**

© KOMTRA GmbH

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH nicht gestattet.

KOMTRA GmbH, Löffelholzstraße 20 G9, D - 90441 Nürnberg, Steuernummer: 241 130 60774, Finanzamt Nürnberg Zentral, Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: PERIC Milkica, HRB 19633 - Amtsgericht Nürnberg  
Tel. 0911/148782-0 - Fax. 0911/148782-99 - <https://komtra.de>