






# DE'LONGHI ESAM 56xx/57xx MIT DISPLAY

## KOMPONENTEN-TESTMODUS








Taste	Bauteil	Display Text	Funktion
 <b>CAPPUCCINO</b>		<b>SELECT TEST</b>  <b>LOAD TEST MODE</b>	Um den Testmodus zu starten, Maschine auf der Rückseite einschalten und den Netzstecker einstecken. Nachdem die Maschine im Standby ist die Serviceklappe öffnen und dann die Tasten 'P', '1 Tasse' und 'Spülen' gedrückt halten bis im Display <b>SELECT TEST</b> erscheint. Danach die Tasten los lassen und die Serviceklappe schließen. Jetzt muss man noch die Taste 'CAPPUCCINO' drücken, dann ist man im Testmodus.
<b>P</b>	Heizung	<b>HEATER ON</b>	Die Heizung wird angesteuert so lange die Taste 'P' gedrückt wird
	Pumpe	<b>PUMP ON</b>	Pumpe wird angesteuert so lange die 'O-Taste' links neben der Spülen-Taste gedrückt wird.
<b>LATTE MACCIATO</b>	Mahlwerk	<b>GRINDER ON</b>	Mahlwerk wird angesteuert so lange die 'LATTE MACCIATO-Taste' gedrückt wird.
<b>CAFFELATTE</b>	Antrieb auf	<b>MOTOR UP</b>	Beim Drücken der 'CAFFELATTE-Taste' fährt der Brühgruppenantrieb nach oben. Nach Erreichen des oberen Endschalters erscheint <b>LIMIT SWITCH UP</b> im Display.
<b>MILK</b>	Antrieb ab	<b>MOTOR DOWN</b>	Beim Drücken der 'MILK-Taste' fährt der Brühgruppenantrieb nach unten. Nach Erreichen des unteren Endschalters erscheint <b>LIMIT SWITCH DOWN</b> im Display
	Magnetventil 1	<b>EV1 ON</b>	Beim Drücken der '1 Tasse-Kaffee-Taste' wird Solenoidventil 1 angesteuert.
	Magnetventil 2	<b>EV2 ON</b>	Beim Drücken der '2 Tassen-Kaffee-Taste' wird das Solenoidventil 2 angesteuert
<b>CAPPUCCINO</b>	Magnetventil 1 + Magnetventil 2	<b>EV1 ON</b> <b>EV2 ON</b>	Beim Drücken der 'CAPPUCCINO-Taste' werden beide Solenoidventile angesteuert.
	Dampfheizung	<b>VAPORIZER ON</b>	Beim Drücken der 'O-Taste' rechts neben der Spülen-Taste wird die Dampfheizung angesteuert so lange die Taste gedrückt bleibt.

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html>

# DE'LONGHI ESAM 56xx/57xx MIT DISPLAY

## DISPLAY/TASTEN-TESTMODUS

Taste	Display Text	Funktion
 CAFFELATTE	<b>SELECT TEST</b>  <b>DISPLAY TEST MODE</b>	Um den Displaytestmodus zu starten, Maschine auf der Rückseite einschalten und den Netzstecker einstecken. Nachdem die Maschine im Standby-Modus ist, die Serviceklappe öffnen. Jetzt die Tasten 'P', '1 Tasse' und 'Spülen' gedrückt halten bis im Display <b>SELECT TEST</b> erscheint. Danach die Tasten los lassen und die Serviceklappe schließen. Jetzt muss man noch die Taste 'CAFFELATTE' drücken um in den Displaytestmodus zu kommen.
MILK	<b>BUTTON 0</b>	Beim Drücken der 'MILK-Taste' erscheint <b>BUTTON 0</b> im Display
P	<b>BUTTON 1</b>	Beim Drücken der 'P-Taste' erscheint <b>BUTTON 1</b> im Display
	<b>BUTTON 2</b>	Beim Drücken der 'O-Taste' links neben 'Spülen' erscheint <b>BUTTON 2</b> im Display
	<b>BUTTON 3</b>	Beim Drücken der 'O-Taste' rechts neben 'Spülen' erscheint <b>BUTTON 3</b> im Display
LATTE MACCIATO	<b>BUTTON 4</b>	Beim Drücken der 'LATTE MACCIATO-Taste' erscheint <b>BUTTON 4</b> im Display
CAFFELATTE	<b>BUTTON 5</b>	Beim Drücken der 'CAFFEELATTE-Taste' erscheint <b>BUTTON 5</b> im Display
CAPPUCCINO	<b>BUTTON 6</b>	Beim Drücken der 'CAPPUCCINO-Taste' erscheint <b>BUTTON 6</b> im Display
	<b>BUTTON 7</b>	Beim Drücken der 'Spülen-Taste' erscheint <b>BUTTON 7</b> im Display
	<b>BUTTON 8</b>	Beim Drücken der '2-Tassen-Kaffee-Taste' erscheint <b>BUTTON 8</b> im Display
	<b>BUTTON 9</b>	Beim Drücken der '1-Tasse-Kaffee-Taste' erscheint <b>BUTTON 9</b> im Display
	<b>BUTTON 10</b>	Beim Drücken der 'Heisswasser-Taste' erscheint <b>BUTTON 10</b> im Display

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html>

## **Haftungsausschluss**

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

## **Urheberrecht**

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

## **Markenrecht**

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

**Wichtig! Der Automat muss vor dem Öffnen vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)**

© KOMTRA GmbH

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH nicht gestattet.

KOMTRA GmbH, Löffelholzstraße 20 G9, D - 90441 Nürnberg, Steuernummer: 241 130 60774, Finanzamt Nürnberg Zentral, Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: PERIC Milkica, HRB 19633 - Amtsgericht Nürnberg  
Tel. 0911/148782-0 - Fax. 0911/148782-99 - <https://komtra.de>