







DE'LONGHI ESAM 67XX MIT DISPLAY

KOMPONENTEN-TESTMODUS










Taste	Bauteil	Display Text	Funktion
 LONG CAPPUCCINO		SELECT TEST LOAD TEST MODE	Um den Testmodus zu starten, Maschine auf der Rückseite einschalten und den Netzstecker einstecken. Nachdem die Maschine im Standby ist die Serviceklappe öffnen. Jetzt gleichzeitig die Taste 'Kaffeemenge', '1 Tasse' und 'LONG' gedrückt halten bis im Display SELECT TEST erscheint. Danach die Tasten los lassen und die Serviceklappe schließen. Jetzt muss man noch die Taste 'CAPPUCCINO' drücken, Im Display erscheint: LOAD TEST MODE
P	Heizung	HEATER ON	Die Heizung wird angesteuert so lange die Taste 'P' gedrückt wird
	Pumpe	PUMP ON	Pumpe wird angesteuert so lange die Kaffeemengen-Taste gedrückt wird.
LATTE MACCIATO	Mahlwerk	GRINDER ON	Mahlwerk wird angesteuert so lange die 'LATTE MACCIATO-Taste' gedrückt wird.
 ESC	Antrieb auf	MOTOR UP	Beim Drücken der 'Aroma/ESC-Taste' fährt der Brühgruppenantrieb nach oben. Nach Erreichen des oberen Endschalters erscheint LIMIT SWITCH UP im Display.
MILK	Antrieb ab	MOTOR DOWN	Beim Drücken der 'MILK-Taste' fährt der Brühgruppenantrieb nach unten. Nach Erreichen des unteren Endschalters erscheint LIMIT SWITCH DOWN im Display
	Magnetventil 1	EV1 ON	Beim Drücken der '1 Tasse-Kaffee-Taste' wird Solenoidventil 1 angesteuert.
 OK	Magnetventil 2	EV2 ON	Beim Drücken der '2 Tassen/OK-Taste' wird das Solenoidventil 2 angesteuert
CAPPUCCINO	Magnetventil 1 + Magnetventil 2	EV1 ON EV2 ON	Beim Drücken der 'CAPPUCCINO-Taste' werden beide Solenoidventile angesteuert.
	Dampfheizung	VAPORIZER ON	Beim Drücken der 'Heiswasser/Spülen-Taste' wird die Dampfheizung angesteuert so lange die Taste gedrückt bleibt.

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html>

DE'LONGHI ESAM 67XX MIT DISPLAY

DISPLAY/TASTEN-TESTMODUS

Taste	Display Text	Funktion
   LONG CAFFELATTE	SELECT TEST BUTTON	Um den Displaytestmodus zu starten, Maschine auf der Rückseite einschalten und den Netzstecker einstecken. Nachdem die Maschine im Standby ist, die Serviceklappe öffnen. Jetzt gleichzeitig die Taste 'Kaffeemenge', '1 Tasse' und 'LONG' gedrückt halten bis im Display SELECT TEST erscheint. Danach die Tasten los lassen und die Serviceklappe schließen. Jetzt muss man noch die Taste 'CAFFELATTE' drücken. Im Display erscheint BUTTON . Jetzt ist man im Displaytestmodus.
MILK	BUTTON 0	Beim Drücken der 'MILK-Taste' erscheint BUTTON 0 im Display
P	BUTTON 1	Beim Drücken der 'P-Taste' erscheint BUTTON 1 im Display
   ESC	BUTTON 2	Beim Drücken der 'Kaffeemenge-Taste' erscheint BUTTON 2 im Display
LATTE MACCIATO	BUTTON 3	Beim Drücken der 'Aroma/ESC-Taste' erscheint BUTTON 3 im Display
CAPPUCCINO	BUTTON 4	Beim Drücken der 'LATTE MACCIATO-Taste' erscheint BUTTON 4 im Display
CAFFELATTE	BUTTON 5	Beim Drücken der 'CAPPUCCINO-Taste' erscheint BUTTON 5 im Display
CAFFELATTE	BUTTON 6	Beim Drücken der 'CAFFELATTE-Taste' erscheint BUTTON 6 im Display
LONG	BUTTON 7	Beim Drücken der 'Spülen-Taste' erscheint BUTTON 7 im Display
 OK	BUTTON 8	Beim Drücken der '2-Tassen/OK-Taste' erscheint BUTTON 8 im Display
	BUTTON 9	Beim Drücken der '1-Tasse-Kaffee-Taste' erscheint BUTTON 9 im Display
	BUTTON 10	Beim Drücken der 'Heisswasser/Reinigen-Taste' erscheint BUTTON 10 im Display

Haftungsausschluss

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Wichtig! Der Automat muss vor dem Öffnen vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© KOMTRA GmbH

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH nicht gestattet.

KOMTRA GmbH, Löffelholzstraße 20 G9, D - 90441 Nürnberg, Steuernummer: 241 130 60774, Finanzamt Nürnberg Zentral, Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: PERIC Milkica, HRB 19633 - Amtsgericht Nürnberg
Tel. 0911/148782-0 - Fax. 0911/148782-99 - <https://komtra.de>